



Deze graffiti verwijderaar in spuitbusvorm biedt een krachtige mix van oplosmiddelen die effectief zijn tegen diverse graffiti en hardnekkige vlekken zoals verfspray, inkt en lijm. Het bespaart tijd en geld en is veilig voor gebruik op verschillende oppervlakken, geschikt voor diverse omgevingen.

## ERASE

## Graffiti verwijderaar

### KENMERKEN:

<b>Oplosmiddelmix</b>	De samenstelling is een mix van speciaal geselecteerde oplosmiddelen.
<b>Krachtiger</b>	Effectiever voor verwijdering van een groot aantal graffiti producten dan oplosmiddelen die slechts uit één reinigingsmiddel bestaan.
<b>Multi vlekkenverwijderaar</b>	Verwijdert de meest hardnekkige vlekken veroorzaakt door o.a. verfspray, balpeninkt, viltstift, potlood, lippenstift, inkt, lijm, kleurstift, enz.
<b>Efficiënt</b>	Snelle werking, waardoor het geld en tijd bespaart.
<b>Onderhoudsbesparing</b>	Vermindert de frequentie van oververven, opnieuw polijsten, herstofferen (vinyl), enz. Maakt zandstralen, dat kostbaar is en een eroderende werking heeft, overbodig.
<b>Sprayvormgemak</b>	De handige sprayvorm is gemakkelijk in gebruik.
<b>Veilig</b>	Onschadelijk voor vrijwel alle gangbare oppervlakken zoals keramiek, glas, beton, metalen, vinyl, formica etc (echter een voorafgaande test dient altijd uitgevoerd te worden).
<b>Tijdbescherming</b>	Vele andere oppervlakken worden niet aangetast indien de voorgeschreven contacttijd in acht wordt genomen.

### WAAR TE GEBRUIKEN:

Erase is te gebruiken op o.a. baksteen, keramiek, glas, beton, metalen, vinyl, formica en vele andere oppervlakken. Te gebruiken o.a. in scholen, gemeenten, hotels, motels, ziekenhuizen, kantoren, fabrieken, enz. Vooral geschikt voor het verwijderen van de beschermende coating van nieuwe autobumpers en lijm van glas.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

Type..... Verfstripper  
Kleur..... Kleurloos  
Geur..... Typisch  
Inhoud..... ± 600 ml  
Bovengenoemde waarden gelden niet als productspecificaties.

### GEBRUIKSAANWIJZING:

Schud de bus minimaal 1 minuut voor het gebruik. Richt de spuitopening naar het oppervlak en houd ongeveer 15 cm afstand. Spuit een gelijke hoeveelheid tegen het oppervlak en laat enkele minuten inwerken. Gebruik voor het verwijderen van verf een doek of een borstel. Na gebruik de spuitkop schoonspuiten door de houder ondersteboven te houden en enkele seconden te spuiten.

### OPMERKINGEN:

Bij iedere toepassing het middel vóór gebruik testen op barsten, haarscheuren of andere schade op een niet zichtbare plaats. Raadpleeg voor gebruik het etiket en het veiligheidsinformatieblad van dit product.

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorzien menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Deze technische documentatie kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.



**Zep Italia s.r.l.**  
T • 800 016 918  
Tecnico • 800-579185  
tecnico@zep.europa.com  
[www.zep.it](http://www.zep.it)



**Zep UK Ltd.**  
T • 0151 422 1000  
F • 0151 422 1011  
info@zep.co.uk  
[www.zep.co.uk](http://www.zep.co.uk)



**Zep Industries BV**  
T • 02 347 01 17  
F • 02 347 13 95  
sales@zep.be  
[www.zepindustries.be](http://www.zepindustries.be)



**Zep Industries BV**  
T • 0164 250100  
F • 0164 266710  
info@zepbenelux.com  
[www.zepindustries.nl](http://www.zepindustries.nl)



**Zep Industries BV**  
T • 0521 174158  
F • 0521 5217114  
sales@zepbenelux.com  
[www.zepindustries.de](http://www.zepindustries.de)

