



Gebruiksvriendelijke spray voor het uitvoeren van noodreparaties aan motor- en autobanden met of zonder binnenband (tubeless). Te gebruiken zonder demontage van de band.

ZVC TYRE 'NFLATE

Bandenreparatiespray

KENMERKEN:

Noodreparatie	Biedt tijdelijke reparatie en onmiddellijk opblazen van motor- en autobanden in het geval van een lekke band.
Geschikt voor alle soorten banden	Vult motor- en autobanden met of zonder een binnenband.
Anti-lekfilm	Bevat een hars die een anti-lekfilm in de band vormt.
Drijfgas	Bevat drijfgas voor het oppompen/vullen van de lekke band.

TOEPASSING:

Onderhoudsdiensten, taxi- en vervoersbedrijven, ambulances, garages, groenonderhoudsdiensten, enz. Met deze bandenreparatiespray rijdt u zo weer verder, zonder een reserveband te hoeven installeren. U spuit de bus leeg in de lekke band en na een stukje rijden zijn de gaten gedicht. Deze bandenreparatiespray is echter een tijdelijke oplossing en geen definitieve oplossing. De spray is voornamelijk bedoeld om thuis te komen met een lekke band.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

Uiterlijk.....Romig wit schuim
Netto volume.....300 ml (goed voor 1 autoband)
Drijfgas.....butaan/propaan

GEBRUIKSAANWIJZING:

Verwijder het voorwerp dat verantwoordelijk is voor de lekke band. Plaats de band met het ventiel naar boven gericht. Schud de bus krachtig (verwarm de bus enkele minuten met de handen bij koud weer). Schroef het verbindingstuk op het ventiel van de motor- of autoband. Houd de bus rechtop en spuit totdat de bus volledig leeg is (ongeveer 1 minuut). Rijd onmiddellijk minimaal 5 km met matige snelheid zodat het product zich volledig verspreidt in de band. Controleer de druk en controleer opnieuw na 8 tot 10 uur.

GEBRUIKSVORWAARDEN:

Niet gebruiken bij grote schade of (zij)scheuren. Raadpleeg voor gebruik de voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorzien menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Deze technische documentatie kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.

IT

Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Tecnico • 800-579185
tecnico@zep.europa.com
www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de

