



Nonfood Compounds
H2

NO FOOD CONTACT

Technische Documentatie

1.0/90630001/1124

Voor de behandeling van onderdelen die worden blootgesteld aan extreme belasting. NSF H2 goedgekeurd voor gebruik in de voedselverwerkende industrie.

ZEP 45 X-TREME

Keramisch montagevet in spuitbus

KENMERKEN:

Smeert en beschermt	Langdurige smering, zelfs in extreme omstandigheden. Vermindert slijtage op plaatsen met hoge wrijving. Snelle en gemakkelijke montage van draadverbindingen. Vermindering van het aanhaalmoment. Voorkomt "invreten".
Unieke samenstelling	Bestaat uit zeer fijn verdeelde keramiekdeeltjes in een onsmeltbaar bentone basisvet waaraan krachtige anticorrosie en antioxidatieremmers zijn toegevoegd. Metaalvrij.
Hoge stabiliteit	Geeft een snelle en gemakkelijke lossing van draadverbindingen, pakkingen en verpakkingen, zelfs na lange tijd blootgesteld te zijn aan hoge temperaturen tot 1200°C, corrosieve omstandigheden of hoge belastingen.
Resistent	Bestand tegen de meeste zuren, logen, zouten en weersinvloeden. Wordt niet door water weggespoeld.

TOEPASSING:

Te gebruiken waar bewegende onderdelen niet mogen vastlopen en een smeermiddel of afdichting van verbindingen nodig is, zoals bij: schroeven en moeren, pakkingen van boilers en motoren, kabels en kettingen, tandwielen en transportbanen in de machine-industrie, roestvrij staalconstructies e.d.

WERKING:

De keramiekdeeltjes vullen de onregelmatigheden van het oppervlak op. De aanwezige laag zal niet uitharden, klonteren of smelten en wordt niet verbroken door trillingen, krimpen of uitzetten. Tijdens het gebruik, bijvoorbeeld het aandraaien van een bout, wordt het oppervlak door de keramiekdeeltjes gehoord. Hierdoor ontstaat een sterk hechtende laag op het behandelde metaal, waardoor metaal op metaal contact wordt voorkomen. Tevens worden de ingesmeerde delen van de atmosfeer afgesloten. Bestand tegen warm en koud water en tegen de meeste zuren en logen. Bevat geen metalen pigmenten. Vrij van grafiet, molybdeensulfide en zwavelhoudende additieven.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

Kleur.....wit
NLGI-nummer.....1-2
Temperatuurbereik.....-40°C tot +1200°C

TOELATINGEN:

NSF Categorie H2 : Dit product is acceptabel als smeermiddel waar er geen mogelijkheid is tot voedselcontact in en rond voedselverwerkingsruimten. Registratienummer 165898.

GBRUIKSAANWIJZING:

Reinig de schroefdraad of glijvlakken. Reeds gebruikt schroefdraadmateriaal bovendien met een harde borstel behandelen. Spuitbus schudden voor gebruik. Breng aan vanaf ± 20 cm op de te behandelen onderdelen. Breng in voldoende mate aan, zodat de ruimte tussen de schroefdraad volledig wordt gevuld. Overmaat is niet schadelijk. Niet met andere oliën of vetten mengen. Houdt de gebruikelijke hygiëne in acht.

GBRUIKSVORWAARDEN:

Licht ontvlambaar. Niet aanbrengen in aanwezigheid van mogelijke ontstekingsbronnen en ontvlambare vloeistoffen of dampen (bijv. elektrische circuits, schakelaars, draaiende motoren, laswerkzaamheden). Raadpleeg voor gebruik het productveiligheidsblad en het etiket van dit product.



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° 206982
IT
Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zep.europa.com
www.zep.it

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorzien menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Deze technische documentatie kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.

UK
Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

BE
Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL
Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE
Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de