



# Technische Documentatie

1.0/93230005/0722

Reinigt, beschermt en geeft glans aan dashboards en kunststof oppervlakken in de auto. Laat geen strepen achter en heeft een antistatische werking tegen stof. Geschikt voor alle niet-absorberende oppervlakken.

## ZVC SILI DASH S

Professionele cockpitspray met siliconen

### KENMERKEN:

<b>Veelzijdig</b>	Reinigt gemakkelijk talloze oppervlakken en zorgt er ook voor dat de natuurlijke staat blijft behouden. Voedt en beschermt vele soorten rubber, vinyl en kunststof. Lost problemen op van zwaarbevleete of verbleekte kunststoffen.
<b>Bevat siliconen</b>	De zorgvuldig gekozen mix van siliconen verdiept de kleur en herstelt de natuurlijke glans. Geeft een licht glanzende uitstraling en een nieuwe look zonder veteffect aan kunststof en vinyl.
<b>Antistatische werking</b>	Vormt een antistatische laag tegen vervuiling zoals stof, vocht, vlekken en vervaging door UV.
<b>Handig in gebruik</b>	Gebruiksklaar met reeds gemonteerde spraykop. Behoeft geen verdunning, klaar om te verstuiven, voorkomt verspilling.
<b>Overige eigenschappen</b>	Maakt de ondergrond niet kleverig. Voorkomt het dof worden van het behandelde oppervlak. Verfrist de kleuren. Droogt streeploois op. Glanzende finish. Zuinig in gebruik.

### TOEPASSING:

Onderhoudsproduct voor het interieur van auto's, vrachtwagens en landbouwvoertuigen. Kunststof gaat er mooi glanzend uitzien en auto-interieurs krijgen opnieuw een showroomfrisse uitstraling.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

Fysische toestand.....vloeistof  
 Kleur.....wit  
 Geur.....karakteristiek  
 Dichtheid bij 20°C .....0,995 g/cm<sup>3</sup>  
 pH bij 20°C .....7,4

### GEbruIKSAANWIJZING:

Het te behandelen oppervlak reinigen en laten drogen. Vervolgens ZVC DASHBOARD RENOVATOR aanbrengen met een zachte doek of door verstuiving. Gelijkmatic wrijven, laten inwerken en lichtjes opwrijven met een niet-pluizige zachte doek. Op zwaar aangetaste ondergronden de toepassing herhalen.

### GEbruIKSVoorWAARDEN:

Niet op warme oppervlakken, leer, stuur, pedalen, glas, radio of navigatieapparaat aanbrengen. Raadpleeg voor gebruik de verpakking en het productveiligheidsblad van dit product. Vorstvrij bewaren. Niet opslaan in ruimten met temperaturen beneden 5°C.

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



N° 206982

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorzien menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Deze technische documentatie kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.

IT

Zep Italia s.r.l.

T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico

800-579185

tecnico@zep.europa.com

www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.

T • 0151 422 1000

F • 0151 422 1011

info@zep.co.uk

www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV

T • 02 347 01 17

F • 02 347 13 95

sales@zep.be

www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV

T • 0164 250100

F • 0164 266710

info@zepbenelux.com

www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV

T • 0521 174158

F • 0521 5217114

sales@zepbenelux.com

www.zepindustries.de