



Krachtige kruipolie die vastgeroeste onderdelen doet krimpen en verbindingen doet scheuren dankzij zijn sterk koelende werking. Het dringt snel door in roest, verdrijft vocht, stopt piepen en is geschikt voor lichte smering bij montage- en demontagewerkzaamheden.

RUST KO

Kruipolie met schokeffect

KENMERKEN:

Ontroestmiddel	RUST KO is een sterk koelende kruipolie (-43°C) wat het behandelde onderdeel sterk doet krimpen. Door deze krimpende werking scheurt de verbinding van de vastgeroeste onderdelen en komt los. RUST KO is tevens een zeer sterk en snel werkend lossingsmiddel dat ontklemt, water verdrijft, beschermt en corrosie voorkomt. Bevat molybdeendisulfide (MoS ₂) voor extra smerende werking.
Snelwerkend	Dringt zeer snel door in roest, corrosie en aangehecht vuil. Maakt vastgeroeste of door vuil besmeurde moeren en bouten los. Dringt snel door in en verdrijft vocht op bijv. ontstekingsbedradingen.
Smeermiddel	Stopt hinderlijk gepiep van o.a. scharnieren, wieltjes e.d. Te gebruiken voor lichte smering bijv. bij montage- en demontagewerkzaamheden.

TOEPASSING:

Garages, machinewerkplaatsen, fabrieken, constructieateliers, elektronische reparatiewerkplaatsen, motorwinkels, airconditioningbedrijven, marine, enz.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

Kleur Helder zwart
Vorm Spuitbus
Volume 600 ml
Drijfgas Propaan en butaan
Ontvlambaar product.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Om onderdelen los te maken: ruim inspuiten. Een lichte tik versnelt de actie. Even laten indringen alvorens te lossen. Losse roest en vuil zo veel mogelijk met een stalen borstel verwijderen. Voor het verdrijven van vocht het product rijkelijk aanbrengen. Bijvoorbeeld direct op de bekabeling onder de distributiekap voor het starten van een natte motor.

GEBRUIKSVORWAARDEN:

Zich houden aan de gebruiksvoorwaarden die vermeld staan op de verpakking.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



N° 206982

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorzien menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Deze technische documentatie kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.

IT

Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zepeurope.com
www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de