




# Geberit AquaClean Mera Comfort toiletsysteem wand-wc

**■ GEBERIT**



Voorbeeldafbeelding



## TOEPASSINGSGBIED

- Voor comfortabel en geurloos wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone

## EIGENSCHAPPEN

- Hybride warmwatersysteem met doorstroomverwarmer en boiler
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie met dubbele nozzle
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Temperatuur van douchewater instelbaar
- Douchestraalsterkte in vijf stappen instelbaar
- Douchearm in vijf stappen positioneerbaar
- Oscillerende douche (automatisch voor- en achterwaarts bewegende douchearm) instelbaar
- Automatische reiniging van de douchekop vooraf en achteraf met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Wc-keramiek spoelrandloos met TurboFlush spoeltechniek
- Diepspoel-wc met speciaal KeraTect glazuur
- Gebruikersherkenning
- Geurafzuiging met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurafzuiging met naloopfunctie
- Föhn inschakelbaar

- Föhnlichtsterkte in 5 standen instelbaar
- Föhnarm uitschuifbaar
- Temperatuur van föhn instelbaar
- Wc-zitting met een snel opwarmende zittingverwarming
- Temperatuur van de wc-zittingverwarming instelbaar
- Wc-zittingsring en wc-deksel met softclose
- Wc-deksel met SoftOpening
- Touch-free openen en sluiten van de wc-deksel
- Activering van oriëntatielicht bij nadering
- Oriëntatielicht in zeven kleuren instelbaar
- Functies en instellingen via afstandsbediening
- Drie programmeerbare gebruikersprofielen
- Met Geberit Home app compatibel
- Wateraansluiting links opzij verborgen achter het wc-keramiek
- Netaansluiting met drie-aderig flexibele mantelkabel, zijdelings rechts verborgen achter wc-keramiek
- Wateraansluiting extern, links opzij met toebehoren mogelijk
- Netaansluiting extern, met contactdoos rechts mogelijk
- Geluidsisolatie voorgemonteerd
- Goedkeuring conform (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

## TECHNISCHE GEGEVENS

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz

Opgenomen vermogen in stand-by max.	0.5 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur instelbereik	34–40 °C
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0.03 l/s
Doucheduur	30–50 s
Belasting wc-zitting max.	150 kg
Geurafzuiging	Ja
SoftOpening	Ja
Met verwarming wc-zitting	Ja
Met oriëntatielicht	Ja
Met föhnfunctie	Ja

## LEVERINGSOMVANG

- Wateraansluitset voor Sigma en Omega inbouwreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm
- Koppelingsbus voor netaansluiting
- Spatbescherming
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigungsset
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afstandsbediening met wandhouder en batterijvoeding CR2032
- Bevestigingsmateriaal

## TOEBEHOREN

- Wandbedieningspaneel voor Geberit AquaClean
- Interfacemodule 12 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela
- Wandbedieningspaneel touch-free, voor Geberit AquaClean
- Interfacemodule 4.1 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela
- Wandhouder groot, diefstalbestendig, voor Geberit AquaClean afstandsbedieningen (vanaf bouwjaar 2024)

## INFO

- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel ingesloten. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder [www.geberit.com](http://www.geberit.com) vermeld.

- Let op: de kleur van de Geberit Mera is alpien wit en de kleuraanduiding in de tabel heeft alleen betrekking op de afdekkap

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B cm	B1 cm	H cm	T cm	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen W
146.210.11.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: wit	39.5	39.5	38	59	I	2000
146.210.21.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: glansverchromd	39.5	39.5	38	59	I	2000