




Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met Sigma80 bedieningsplaat, square, touch-free



Voorbeeldafbeelding



TOEPASSINGSGBIED

- Voor particuliere en semiopenbare ruimtes
- Voor het activeren van een 2-toets spoeling
- Voor massief- en droogbouw
- Voor de touch-free spoelactivering bij Sigma inbouwreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit toiletblokhouders voor inbouwreservoir
- Voor drempelloos bouwen geschikt

EIGENSCHAPPEN

- Handmatige spoelactivering, touch-free
- Automatische spoelactivering activeerbaar
- Spoelactivering via externe knop mogelijk
- Bedieningsplaat zonder mechanische toetsen
- Bedieningstoetsen door lichtbalk herkenbaar
- Toetsverlichting wordt geactiveerd bij nadering
- Toetsverlichting in vijf kleuren instelbaar
- Oriëntatielicht inschakelbaar
- Stroomvoorziening via extern voedingsapparaat
- Transformatie van de netspanning naar zwakstroom 12 V DC
- Werking met zwakstroom, geen netspanning in het reservoir

- Met verwisselbare steekverbinding
- Infrarood gebruikersherkenning met achtergrondverberging
- Infrarood sensor zelf instellend
- Veilige IR-ruimtelijke detectie
- Detectiebereik van de gebruikersherkenning instelbaar
- Interval spoeling instelbaar
- Voorspoeling instelbaar
- Minimale verblijftijd instelbaar
- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Compatibel met Geberit Control App
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via GEBUS converter
- Draadloos via Bluetooth te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Met Geberit Service Handy compatibel
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Hefmechanisme geluidsarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Vergrendelbaar
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|-------------|
| Beschermingsgraad | IP45 |
| Nominale spanning | 85–240 V AC |
| Bedrijfsspanning | 12 V DC |
| Netfrequentie | 50–60 Hz |
| Opgenomen vermogen in stand-by | 0.15 W |
| Instelbereik interval spoeling | 1–168 h |
| Fabrieksinstelling interval spoeling | 0 h |
| Instelbereik tijd interval spoeling | 1–200 s |
| Fabrieksinstelling tijd interval spoeling | 5 s |
| Instelbereik verblijftijd | 1–60 s |
| Fabrieksinstelling verblijftijd | 7 s |

LEVERINGSOMVANG

- Sigma80 bedieningsplaat
- Montageframe
- Brugstuk met servomotor en hefinrichting, voorgeassembleerd

EXTRA TE BESTELLEN

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit voedingsapparaat voor Power & Connect Box

TOEBEHOREN

- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsapparaat, voor element voor wand-wc

- Geberit aansluitkabel voor Sigma80 bedieningsplaat, square
- Geberit Service Handy

| <i>Art. nr.</i> | <i>Kleur / oppervlak</i> | <i>Materiaal</i> | <i>B</i> cm | <i>H</i> cm | <i>T</i> cm | <i>Opgenomen vermogen</i> W |
|---------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 116.090.SG.6 | Zwart / Glas | Glas | 24.7 | 16.4 | 1 | ≤ 4 |
| 116.090.SM.6 | Spiegelglas | Glas | 24.7 | 16.4 | 1 | ≤ 4 |